

Gegenstand		LTM-3LS	3LT	3LV	3LEV
Tabelle	Tischgröße	254 x 1400			
	Sattelgröße	590			
	T-Nut, Größe	16			
	T-Nut, Mitte und Nr.	64 & 3 no.			
	Tischbelastbarkeit (kg)	380			
Reise	X, Y, Z (manuell)	950 / 400 / 420			
	X, Y, Z (mit Auto)	885 / 385 / 405			
	Reise von Ram	430			
Vertikale Spindel	Spindelnase	R8 / NT-30 / NT-40			
	Anzahl der Geschwindigkeiten	16	16	Variable	Inverter
	Geschwindigkeitsbereich (U/Min)	65-4550	65-4550	50-3500	60-4500
	Vorschubbereich ausschalten	0.04 / 0.08 / 0.16 mm/min			
	Spannzange näher	Φ3 –Φ16			
	Federdurchmesser	Φ86			
	Reise der Spindel	127			
	Spindel an Säule	150 – 681			
	Spindel zum Tisch	45 – 530			
Motor	Motor für Vertikale (kw)	1.5	2.2	2.2	2.2
	Motor für Tischvorschub (kw)	0.18			
	Kühlmittelpumpe (kw)	0.09			
Größe	Maschinenabmessung (cm)	187 x 175 x 220			
	Nettogewicht (kg)	1280	1310	1310	1310
	Bruttogewicht (kg)	1360	1380	1380	1380

- Beschreibungen und technische Daten behalten wir uns vor. Alle Änderungen vorbehalten.

STANDARDZUBEHÖR

1. Komplett elektrisches Gehäuse.
2. Einteilige Zugstange für vertikale Spindel.
3. Präzisionsgewindespindeln an der X-, Y-Achsen.
4. Staubschutzabdeckung vorne und hinten.
5. Turcite-B auf der X / Y-Achse.
6. One-Shot-Schmiersystem.
7. Sicherheitsgriffe an der X / Y / Z-Achsen.
8. Arbeitslampe.
9. Handwerkzeuge & Box.
10. Handbuch & Teileliste.

OPTIONALES ZUBEHÖR

1. DRO-System
2. Kühlsystem mit Spanwanne
3. Luftzugstangensystem
4. Spindelschutz mit Interlock-Schalter
5. Einspeisesystem
6. 52 Stück Spannsatz