

## Спецификация

Единица измерения : мм, 50Hz

	Вещь	LTM-4SS	4TS	4VS	4EVS
Общее	Размер стола		254 x 1270		
	Размер седла		510		
	Т-образный паз, размер		16		
	Т-образный паз, центр и №		64 & 3 но.		
Перемещения	Грузоподъемность стола (кг)		380		
	X, Y, Z (вручную)		850 / 390 / 385		
	X, Y, Z (Авто)		800 / 350 / 380		
Вертикальный шпиндель	Перемещение Рам		440		
	Торец шпинделя		R8 / NT-30 / NT-40		
	Количество скоростей	16	16	Variable	Inverter
	Диапазон скорости (об/мин)	64-4550	65-4550	60-4200	60-4500
	подачи		0.04 / 0.08 / 0.16 мм/мин		
	Цанговый зажим		Ф3 –Ф16		
	Диаметр		Ф86		
	Перемещение шпинделя		127		
	От шпинделя до колонны		130 – 710		
Двигатель	От шпинделя до стола		80 – 420		
	Мотор для Вертикального (kBa)	1.5	2.2	2.2	2.2
	Мотор для подачи стола (kBa)		0.18		
	Насос охлаждающей жидкости (kBa)		0.09		
Размер	Габариты(см)		187 x 175 x 220		
	Вес нетто (кг)	1320	1365	1365	1365
	Брутто вес (кг)	1380	1420	1420	1420

- Примечание Мы оставляем за собой все права на описания и технические характеристики. Все предметы могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

1. Полностью электрическая коробка в сборе
2. Цельная тяга для вертикального шпинделя
3. Прецизионные ходовые винты по оси X, Y
4. Передняя и задняя защитная крышка от пыли ( кожух)
5. Турсит-В на оси X / Y
6. Система смазки с одной заслонкой
7. Ручки безопасности на оси X / Y / Z
8. лампа освещения рабочей зоны
9. Набор инструмента в коробке для установки станка
10. Руководство и список деталей на английском языке

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

1. Система УЦИ
2. Система охлаждения с поддоном для стружки
3. Система воздухозаборника
4. Защита шпинделя с блокировочным выключателем
5. Система электропитания ( трансформатор)
6. 52 шт. Зажимного комплекта