

Вещь		LTM-5SS-W	LTM-5VS-W	LTM-5EVS-W
Общее	Размер стола	300 x 1500		
	Размер седла	1150		
	Т-образный паз, размер	16		
	Т-образный паз, центр и №	70 & 3 no.		
	Грузоподъемность стола (кг)	420		
Перемещения	X, Y, Z (вручную)	1020 / 420 / 420		
	X, Y, Z (Авто)	950 / 400 / 400		
	Перемещение Рам	530		
Вертикальный шпиндель	Торец шпинделя	NT-40		
	Количество скоростей	10	Variable	Inverter
	Диапазон скорости (об/мин)	70-3600	60-4500	60-4500
	подачи	0.04 / 0.08 / 0.16 мм/мин		
	Цанговый зажим	Ф3 –Ф22		
	Диаметр	Ф105		
	Перемещение шпинделя	127		
	От шпинделя до колонны	208 – 738		
	От шпинделя до стола	65 – 515		
двигатель	Мотор для Вертикального (кВа)	3.75	3.75	3.75
	Мотор для подачи стола (кВа)	X/Y-0.4, Z-0.4 w/brake		
	Насос охлаждающей жидкости (кВа)	0.09		
Размер	Габариты(см)	275 x 203 x 234		
	Вес нетто (кг)	1750	1750	1800
	Брутто вес (кг)	1950	1950	2000

● Примечание Мы оставляем за собой все права на описания и технические характеристики. Все предметы могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Полностью электрическая коробка в сборе
2. Цельная тяга для вертикального шпинделя
3. Прецизионные ходовые винты по оси X, Y
4. Передняя и задняя защитная крышка от пыли (кожух)
5. Турсит-В на оси X / Y
6. Система смазки с одной заслонкой
7. Ручки безопасности на оси X / Y / Z
8. лампа освещения рабочей зоны
9. Набор инструмента в коробке для установки станка
10. Руководство и список деталей на английском языке
11. Система охлаждения с поддоном для стружки
12. Оси X / Y / Z приводятся от двигателей INVERTER.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Система УЦИ
 2. Высокоточные шариковые винты по осям X / Y
 3. Система воздухозаборника
 4. Защита шпинделя с блокировочным выключателем
 5. Внешняя система охлаждения с закрытой защитой от брызг
 6. Телескопическая крышка из нержавеющей стали по оси Y
-