



LTM-3LS



LTM-3LT



LTM-3LV



LTM-3LEV

LTM-3L серия Фрезерный станок с турелью.



Дисплей LTM-3LT

Основные положения

1. Основание машины, колонна и стол изготовлены из чугуна конструкции MEEHANITE.
2. Направляющие закалены и точно отшлифованы, а оси X, Y покрыты Turcite-B.
3. Фрезерная головка может наклоняться на 90 градусов лево/право, вращаться на 45 градусов вперёд/назад.
4. Специальный размер фрезерного стола 254 мм x 1400 мм.
5. Оси X, Y, Z - это ласточкин хвост.
6. Оси X, Y, Z передаются точным ходовым винтом со сдвоенной гайкой.

Спецификация

Единица измерения : мм, 50Hz

Вещь		LTM-3LS	3LT	3LV	3LEV
Общее	Размер стола	254 x 1400			
	Размер седла	590			
	Т-образный паз, размер	16			
	Т-образный паз, центр и №	64 & 3 по.			
	Грузоподъемность стола (кг)	380			
Перемещения	X, Y, Z (вручную)	950 / 400 / 420			
	X, Y, Z (Авто)	885 / 385 / 405			
	Перемещение Рам	430			
Вертикальный шпиндель	Торец шпинделя	R8 / NT-30 / NT-40			
	Количество скоростей	16	16	Variable	Inverter
	Диапазон скорости (об/мин)	65-4550	65-4550	50-3500	60-4500
	подачи	0.04 / 0.08 / 0.16 мм/мин			
	Цанговый зажим	Ф3 –Ф16			
	Диаметр	Ф86			
	Перемещение шпинделя	127			
	От шпинделя до колонны	150 – 681			
	От шпинделя до стола	45 – 530			
двигатель	Мотор для Вертикального (кВа)	1.5	2.2	2.2	2.2
	Мотор для подачи стола (кВа)	0.18			
	Насос охлаждающей жидкости (кВа)	0.09			
Размер	Габариты(см)	187 x 175 x 220			
	Вес нетто (кг)	1280	1310	1310	1310
	Брутто вес (кг)	1360	1380	1380	1380

- Примечание Мы оставляем за собой все права на описания и технические характеристики. Все предметы могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Полностью электрическая коробка в сборе
2. Цельная тяга для вертикального шпинделя
3. Прецизионные ходовые винты по оси X, Y
4. Передняя и задняя защитная крышка от пыли (кожух)
5. Турсит-В на оси X / Y
6. Система смазки с одной заслонкой
7. Ручки безопасности на оси X / Y / Z
8. лампа освещения рабочей зоны
9. Набор инструмента в коробке для установки станка
10. Руководство и список деталей на английском языке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Система УЦИ
2. Система охлаждения с поддоном для стружки
3. Система воздухозаборника
4. Защита шпинделя с блокировочным выключателем
5. Система электропитания (трансформатор)
6. 52 шт. Зажимного комплекта